

RAXPSU24V

Gestionnaire d'alimentation 24V

DESCRIPTION

Alimentation 24V permettant d'alimenter plusieurs appareils dans le boîtier RAX300 ou RAX600. En plus des 8 prises d'alimentation 24V, le RAXPSU24V peut alimenter jusqu'à 2 RAXFAN300



AVANTAGES

- Alimentation 24V pour RAX300/RAX600: 8 sorties et jusqu'à 2 RAXFAN300.
- Sorties contrôlables via WebGUI/Telnet/RS232; planification; batterie de secours sauvegarde le journal.
- Contrôle ventilateurs thermostatique 3 niveaux ou vitesse fixe; monitoring I/O, vitesse et temp. via WebGUI.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,112 x 0,211 x 0,025
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	24 V / 6.25 A
Consommation électrique (W)	150 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.285