

RG213ULSZH

Câble coaxial RG213 MIL-C-17 LSZH

DESCRIPTION

Basé sur la norme MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50 Ohms LSZH est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIFI ou le déport d'antennes microphones dans des bâtiments. Il est également utilisé en cordons de mesures.



AVANTAGES

- Gaine LSZH

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Composition âme	7 x 0,75 mm
Diamètre isolant nominale (mm)	7.24
Assemblage conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Poids (Kg/Km)	150

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	50 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------