


RJP66

Plug RJ12 6P-6C non blindé à sertir-
Boite de 100

DESCRIPTION

Plug RJ 12 non blindé pour câble plat non blindé - AWG 24, AWG 26 et AWG 28.

- 6 positions - 6 contacts
- Matériaux : polycarbonate (UL94V-0 ou UL94V-2)
- Contacts en bronze plaquage or
- Pince à sertir : MMCP86MET



AVANTAGES

- Compatibilité: plug RJ12 6P-6C pour câble plat non blindé AWG24, AWG26 et AWG28.
- Matériaux: polycarbonate certifié UL94V-0 ou UL94V-2 (résistance au feu).
- Contacts en bronze plaqué or; conductivité et protection contre la corrosion.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Cristal
Format connecteur	RJ45
Nature corps	Corps polycarbonate crystal
Dimensions L x P x h (mm)	7,8 x 9,6 x 12,32 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	N/A
Diamètre max conducteur compatible (mm)	0,51
Type inserteur	Sertissage
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG28 à AWG24

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Résistance de contact	? 100 m?

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 3
--------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 1000
------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Boîte
Poids (Kg)	0.001