

RQC4

Répartiteur QuiCoax 4 directions Classe A +10dB. BP: 5-2400 MHz. Passage CC sur toutes les sorties.

DESCRIPTION

Les répartiteurs sont de petites tailles et disposent d'un boitier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent la classe A + 10dB



AVANTAGES

- Système de connexion QuiCoax
- Plage de fréquences 5-2400 MHz
- Faibles pertes d'insertion
- Passage DC en ligne



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Hauteur produit (mm)	38
Largeur produit (mm)	103
Impédance (Ohms)	75
Entrée(s)	1
Sortie(s)	4

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Passage de courant (mA)	502 max.
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	10,3
Pertes de passage (860mhz) (dB)	8,1
Protection	>30

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Affaiblissement (dB)	>14
Bande de fréquence (MHz)	5-2400
Efficacité de blindage	EN50083-2 Classe A + 10dB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	QuiCoax
---------------------	---------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	RQC4
Photo collection SKU	RQC4_HD
Marques	EK
Photo collection modèle	RQC3_HD
Conditionnement Produit	Sachet de 1