

SAB0210BIS

Dérivateur 2 sorties, valeur de dérivations de 10 dB

DESCRIPTION

Les dérivateurs SAB0xyyBIS permettent de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites. Ils comprennent une sortie de passage pour d'autres étages et un boîtier en nickel. Leurs fréquences sont de 5-2400 MHz.



AVANTAGES

- Permet de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites
- Comprend une sortie de passage pour d'autres étages
- Boîtier en nickel



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	60 x 54 x 26
Type de boîtier	Métallique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pertes de dérivation (0 à 950mhz) (dB)	10
Pertes de dérivation (950 à 2400mhz) (dB)	11
Pertes d'insertion (0 à 950mhz) (dB)	3
Pertes d'insertion (950 à 2400mhz) (dB)	3,5

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-2400
--------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	F femelle
-------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.095000
Conditionnement Produit	Unité
Bande de fréquence (MHz)	5-2400