

SAC3PX

SAC3PX - embase d'alimentation combiné entrée / sortie - Seetronic

DESCRIPTION

Embase pour alimentation combinant une entrée mâle (SAC3MPX) et une sortie femelle (SAC3FPX)



AVANTAGES

- Embase 2 pôles + terre combinant une entrée et une sortie d'alimentation
- Raccordement uniquement sur entrée
- Indice d'étanchéité IP65 et classe de protection IP67 pour les équipements terminaux
- Section max. câble : 2.50 mm²
- Certification UL, TUV RH, CQC

Mise à jour le: 3/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Matière du corps	Plastique
Format connecteur	Embase
Genre Connectique	Femelle / Mâle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Type raccordement connectique	A pluger
Poids (Kg/U)	0.25

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 61-9-84
----------------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sans emballage
-------------------------	----------------