

SCMF3

## Fiche XLR femelle 3 points - SEETRONIC

### DESCRIPTION

Fiche XLR femelle 3 points Seetronic, coque chromée et verrouillable, avec manchon de décharge de traction, contacts à souder plaqués or, destinée aux cordons audio.



### AVANTAGES

- Avec manchon de décharge de traction
- Contacts à souder
- Contacts plaqués or

**SEETRONIC**

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Fiche
Genre Connectique	Femelle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	3
Type raccordement connectique	A pluger

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

Norme de transmission de données	IEC 68-2-20
----------------------------------	-------------

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

REF	SCMF3
Photo collection SKU	scmf3_hd
Marques	SEETRONIC
Photo collection modèle	scmf3_hd
Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Produit	Plastique Thermosoudé