

SCMM5BD

Fiche XLR mâle 5 points démontée - SEETRONIC

DESCRIPTION

Fiche XLR mâle 5 points démontée Seetronic, verrouillable, boîtier métallique et manchon noirs avec manchon de décharge de traction, contacts à souder plaqués or, pour cordons audio.



AVANTAGES

- Avec manchon de décharge de traction
- Contacts à souder
- Contacts plaqués or
- Boîtier métallique noir et manchon noir

SEETRONIC

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Fiche
Genre Connectique	Mâle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	5
Type raccordement connectique	A pluger

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 68-2-20
----------------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	SCMM5BD
Photo collection SKU	scmm5bd_bd
Marques	SEETRONIC
Photo collection modèle	scmm5bd_bd
Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Produit	Boite