

SCMM5D

## Fiche XLR mâle 5 points démonté - SEETRONIC

### DESCRIPTION

Fiche XLR mâle 5 points démontée avec coque chromée verrouillable, manchon de décharge de traction, contacts à souder plaqués or, pour cordons audio, Seetronic.



### AVANTAGES

- Avec manchon de décharge de traction
- Contacts à souder
- Contacts plaqués or

**SEETRONIC**

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Fiche
Genre Connectique	Mâle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	5
Type raccordement connectique	A pluger

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

Norme de transmission de données	IEC 68-2-20
----------------------------------	-------------

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

REF	SCMM5D
Photo collection SKU	scmm5d_bd
Marques	SEETRONIC
Photo collection modèle	scmm5d_bd
Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Produit	Boîte