

SOL46010CM

Connectique 1000 Vdc mâle pour
solution photovoltaïque



DESCRIPTION

Connecteur mâle 1000 Vdc mâle IP67 pour solution photovoltaïque.

Diamètre : 4 mm.

Débrochable avec outil



AVANTAGES

- Résistant aux UV et à l'ozone
- TÜV DIN V VDE V 0216-03122006

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir & Jaune
Format connecteur	connecteur photovoltaïque
Nature corps	PC/PA
Dimensions L x P x h (mm)	20 x 20 x 60 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	N/A
Diamètre min câble compatible (mm)	5
Type inserteur	A sertir
Nature contact	Cuivre plaqué argent
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Z2Z2-K
Type de jauge compatible	AWG16 à 10 - 4 à 6mm ²
Diamètre max câble compatible (mm)	8

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	30 A
Résistance de contact	< 5 mΩ
Tension utilisation (V)	1000 V
Tension de service (V)	3 kV

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	N/A
--------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de verrouillage	Connecteur débrochable avec outils
----------------------	------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP67
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C
Norme Composant	IEC 62852(ed1) EN 62852:2015

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	SOL46010CM
Photo collection SKU	sol46010cm_hd
Pictogramme	exterieur
Garantie Système (an)	Aucune

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	sol46010cm_hd
Gamme produit	Solinq
Conditionnement Produit	Sachet