

SOMSOM2CHSM100ROL

Cordon optique monomode 2 fibres LC/ LC inox Kevlar push-pull

DESCRIPTION

Cordon fibre optique monomode monté sur enrouleur, gaine ultra-souple renforcée au Kevlar, connecteurs LC duplex compatibles avec embases OpticalCon (Neutrik) en acier inoxydable avec capuchons en silicone, mécanisme de verrouillage push/pull et entretien sans outil, destiné à la transmission vidéo, audio et Ethernet entre équipements compatibles.



AVANTAGES

- Fibre optique monomode
- Gaine renforcée en Kevlar pour plus de résistance
- Connecteurs LC duplex compatibles OpticalCon (Neutrik)
- Connecteurs en acier inoxydable avec capuchons en silicone
- Système de verrouillage push/pull
- Entretien facile, sans outil
- Montage sur enrouleur pour transport et manutention aisés

SEETRONIC

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Nombre manchons translucide	2
Longueur Cordon (m)	100m
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	Connecteur LC Duplex - Monomode
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	Connecteur LC Duplex - Monomode
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 1	1
Diamètre extérieur (mm)	5.00 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise sur enrouleur	Oui
Poids (Kg/U)	5.55
Conditionnement Produit	Unité