

SW8M

Switch Gigabit 8 ports**DESCRIPTION**

Switch Ethernet 8 ports 10/100/1000 Mbps avec boîtier métallique assurant une dissipation thermique efficace. Faible consommation énergétique de 3,5 W, capacité de commutation de 16 Gbps pour une gestion fluide du trafic réseau. Compact et durable, idéal pour environnements professionnels et industriels exigeants.

**AVANTAGES**

- 8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps pour connexion réseau Gigabit
- Boîtier métallique assurant une dissipation thermique efficace
- Capacité de commutation de 16 Gbps pour gestion fluide du trafic
- Faible consommation énergétique de 3,5 W, compact et durable



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	126 x 53 x 26
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	171,5
Type de boîtier	Métallique
Poids (Kg/U)	0.17

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique (W)	3,5
Alimentation électrique	Externe 5 Vdc / 1 A
Indicateurs led	Link - Activité - 10/100M - 1000M - Alimentation
Méthode de transmission	Stockage et expédition
Nombre de ports (Nb)	8

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacité de commutation (Gbps)	16
Éthernet interface (Mbps)	10 / 100/ 1000 ports Ethernet

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	Opération: 0 - 40 Stockage: -20 - 70
Dissipation max. (BTU/h)	11,94
Humidité (%)	Opération: 10 - 90 (sans condensation) Stockage: 5 - 90 (sans condensation)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonctions avancées	Technologie verte Contrôle des flux 802.3x Support de contr-pression Economie de consommation d'énergie
--------------------	--