

SWG24AX

Commutateur administrable PoE 24 ports

DESCRIPTION

24 ports 1 Gbps avec PoE+ et 4 ports SFP 1 Gbps pour une connectivité flexible. Puissance maximale PoE+ de 370W pour alimenter caméras IP, téléphones VoIP et points d'accès sans fil. Fonctionnalités Layer 2+ avancées : VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping. Gestion via web, SNMP, CLI, SSH et CloudPRO. Format 1U rack 19".



AVANTAGES

- 24 ports Gigabit avec PoE+ et 4 ports SFP 1 Gbps pour flexibilité de connexion
- Puissance PoE+ maximale de 370W pour alimenter caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès
- Fonctionnalités Layer 2+ avancées : VLAN, QinQ, ACL, QoS, multicast, IGMP snooping
- Gestion via web, SNMP, CLI, SSH et CloudPRO, format 1U rack 19"



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	440 x 260 x 44
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	5.5
Mtbf (h)	415,670
Poids (Kg/U)	5.50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Interface	WEB, SSH, CLI, RMON, NTP/SNMP, FTP, TFTP, CloudPRO
Memoire flash (MB)	256
Puissance de sortie poe maxi. (W)	370
Taux de transfert maximal (Mpps)	42
Tension d'entree (Vac / Hz)	Bloc d'alimentation interne de 100 à 240 Vca / 50 à 60 Hz
Ventillation	avec réglage du ventilateur et alarme défaut
Vlan	4 K VLANs Auto Surveillance VLAN Voix VLAN Management VLAN Max. 4094 VLAN

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacité	56
Capacité de la table adresses mac	BK
Caracteristiques	Contrôle de flux Espionnage IGMP V1/V2/V3 pour 256 groupes Espionnage MLD Link agrégation LLDP Protocole "spanning tree" 802.1D STP / 802.1w RSTP / 802.1s MSTP QOS Port miroir
Tampon paquet de données (MB)	4

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Mode veille (W)	6,143
Ports (Mbps)	24 x 10/100/1000 + 4 SFP 1GE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative (%)	10 - 90 (avec condensation)
Température de fonctionnement	0 - 50
Dissipation de chaleur (BTU/h)	50,77
Dissipation max. (BTU/h)	7,03