

SWG24L2

Switch Ethernet administrable 24 ports Gigabit RJ45 L2

DESCRIPTION

Switch Ethernet Layer 2 administrable, 24 ports Gigabit RJ45 et 4 ports SFP 1 Gbps pour une connectivité flexible. Supporte les standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab avec MDI/MDIX automatique. Fonctionnalités avancées : agrégation de liens, QoS, spanning tree, gestion via WEB, SSH, SNMP. Compact, ventilé, adapté rack ou bureau, mémoire flash 16 MB pour stabilité.



AVANTAGES

- 24 ports Gigabit RJ45 et 4 ports SFP 1 Gbps pour connectivité flexible
- Support des standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab avec MDI/MDIX automatique
- Fonctionnalités avancées : agrégation de liens, QoS, spanning tree, gestion WEB, SSH, SNMP
- Compact, ventilé, adapté rack ou bureau, mémoire flash 16 MB



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	440 x 280 x 44
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2295
Mtbf (h)	415,670
Poids (Kg/U)	2.30

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Interface	WEB, SSH, TELNET, SNMP
Memoire flash (MB)	16
Puissance de sortie poe maxi. (W)	16,34
Taux de transfert maximal (Mpps)	41,66
Tension d'entree (Vac / Hz)	Bloc d'alimentation interne de 100 à 240 Vca / 50 à 60 Hz
Ventillation	avec ventilateur
Vlan	Port-based VLAN 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voix VLAN Management VLAN Max. 4094 VLAN

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacité	56
Capacité de la table adresses mac	BK
Caracteristiques	Contrôle de flux Espionnage IGMP V1/V2/V3 pour 256 groupes Espionnage MLD Link agrégation LLDP Protocole "spanning tree" 802.1D STP / 802.1w RSTP / 802.1s MSTP QOS Port miroir
Tampon paquet de données (MB)	4

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Mode veille (W)	6,143
Ports (Mbps)	24 x 10/100/1000

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative (%)	10 - 90 (avec condensation)
Température de fonctionnement	0 - 50
Dissipation de chaleur (BTU/h)	50,77
Dissipation max. (BTU/h)	7,03