

SWP5

Switch PoE 4 ports 96W Ethernet

DESCRIPTION

Commutateur PoE 4 ports supportant les vitesses Ethernet 10/100/1000 Mbps et conforme aux normes IEEE802.3af/at, avec une puissance totale de 96W. Équipé d'un port uplink 10/100/1000 Mbps et d'un port uplink SFP, il offre une connectivité flexible dans un boîtier métallique compact, adapté aux infrastructures réseau professionnelles.



AVANTAGES

- 4 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec alimentation PoE conforme IEEE802.3af/at
- Puissance totale PoE de 96W pour alimenter plusieurs dispositifs réseau
- Port uplink 10/100/1000 Mbps et port uplink SFP pour une connectivité étendue
- Boîtier métallique compact adapté aux infrastructures



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	185 x 96 x 24
Type de boîtier	Métallique
Poids (Kg/U)	0.20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique (W)	96
Alimentation électrique	48
Nombre de ports (Nb)	4
Nombre de ports uplink (Nb)	1
Standard poe	IEEE 802.3. 802.3u. 802.3x. 802.3af. 802.3at

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Alimentation poe (W)	96
Capacité de commutation (Gbps)	12
Éthernet interface (Mbps)	10 / 100 / 1000
Table d'adresses mac	2000

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Ports sfp fibre (Nb)	1
----------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	Opération: 0 - 55
-------------------------------	-------------------