

SWP9

Commutateur PoE 8 ports

DESCRIPTION

Commutateur PoE 8 ports 10/100/1000 Mbps supportant les normes IEEE802.3af/at avec une puissance totale de 120W. Dispose de 2 ports uplink 10/100/1000 Mbps pour extension réseau. Boîtier métallique robuste avec montage 19 pouces, fonctionnement fiable de 0 à 55 °C, idéal pour les réseaux professionnels nécessitant alimentation et transmission de données centralisées.



AVANTAGES

- Supporte les normes PoE IEEE802.3af/at avec une puissance totale de 120W
- 8 ports 10/100/1000 Mbps et 2 ports uplink pour extension réseau
- Boîtier métallique robuste avec montage 19 pouces pour intégration en rack
- Fonctionnement fiable de 0 à 55 °C adapté aux environnements



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	250 x 122 x 35
Format	19" (livré avec équerres)
Type de boîtier	Métallique
Poids (Kg/U)	0.40

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique (W)	120
Alimentation électrique	48
Nombre de ports (Nb)	8
Nombre de ports uplink (Nb)	2
Standard poe	IEEE 802.3. 802.3u. 802.3x. 802."af. 802.3at

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Alimentation poe (W)	120
Capacité de commutation (Gbps)	20
Éthernet interface (Mbps)	10 / 100/ 1000
Table d'adresses mac	2000

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	Opération: 0 - 55
-------------------------------	-------------------