

SYT120R5

Câble SYT FIRALARM® rouge - 1 paire  
AWG20 - Couronne de 100m



## DESCRIPTION

Les câbles SYT FIRALARM® AWG20 sont destinés à la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale. Leur gaine extérieure est en PVC rouge. Ils sont disponibles en 1 / 2 ou 3 paires, en 100m / 500m ou 1000m.



## AVANTAGES

- Recouvrement blindage supérieur à 100% offrant d'excellentes performances de transmission

**AXCITY**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	SYT Rouge
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	AWG20
Jauge de l'âme	AWG20
Composition Âme	monobrin
Nature de l'isolant	PE
Construction (mm <sup>2</sup> )	1 x2x AWG20
Assemblage Conducteurs	Paires
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Rouge
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	4.1
Ø GAINÉ NOM (mm)	4.3

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique ( $\Omega$ )	100

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0095
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1, NF C32-070, Cat C2
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C
Type de comportement au feu	Flame retardant IEC 60332-1

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Mini de coupe	0.0000
REF	SYT120R5
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	syt120r1_hd
Pictogramme	cpr_eca
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	syt120r1_hd
Conditionnement Produit	Touret de 500m