

TC1U12ALCDOM3

TIROIR EQUIPE 12 LCD OM3



DESCRIPTION

Le tiroir TC1U12ALCDOM3 est parfait pour les applications LAN en distribution verticale ou horizontale. Robuste et fonctionnel, il est facile à utiliser. Ce tiroir optique 19" 1U a un plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance, tout en offrant une protection IP30 une fois fermé. Les traversées optiques LC duplex sont pré-montées pour réduire le temps de déploiement de vos liaisons optiques.



AVANTAGES

- Traversées LC duplex déjà montées : réduction du temps de déploiement des liaisons optiques.
- Plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance.
- Ouverture/fermeture par 2 clips à chaque extrémité pour accès rapide; protection IP30 une fois fermé.



Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TC1UxxAyyyzzz
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	24
Hauteur en U (mm)	1U
Type Connectique Optique	LC Duplex
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2,20
Poids (Kg/U)	0.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM3
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure
Indice de Protection	IP30

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Oui
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - TIA/568 EIA 604-5 - TIA/EIA 455-21a - ROHS, REACH, SvHC
Norme Composant	IEC 61754-20

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton de 1
-------------------------	-------------