

TC1U12ASCDOM3

Tiroir optique 1U 19" équipé de 12
traversées SCD multimode



DESCRIPTION

Le tiroir TC1U12ASCDOM3 convient aux applications LAN en distribution verticale et horizontale. Robuste et facile à utiliser, ce tiroir optique en acier 19" 1U dispose d'un plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la maintenance, tout en offrant une protection IP30 une fois fermé. Les traversées SC duplex sont déjà montées pour réduire le temps de déploiement des liaisons optiques.



AVANTAGES

- Traversées LC duplex déjà montées : réduction du temps de déploiement des liaisons optiques.
- Plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance.
- Ouverture/fermeture par 2 clips à chaque extrémité pour accès rapide; protection IP30 une fois fermé.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TC1UxxAyyyzzz
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	SC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	12
Hauteur en U (mm)	1U
Type Connectique Optique	SC Duplex
Nombre d'insertions	1000
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2,20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM3
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP30
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - TIA/568 EIA 604-5 - TIA/EIA 455-21a - ROHS, REACH, SvHC
Norme Composant	TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.00
Conditionnement Produit	Carton de 1