

TC1U12PLCDOM5

**Tiroir optique 1U 19" équipé de 6 traversées LCD et 12 pigtails OM5**



## DESCRIPTION

Le tiroir TC1U12PLCDOM5 est idéal pour les applications LAN en distribution verticale et horizontale. Robuste et fonctionnel, ce tiroir optique en acier 19" 1U dispose d'un plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter l'utilisation et la maintenance. Il offre une protection IP30 lorsqu'il est fermé. Les traversées optiques LC duplex et les pigtails LC OM5 sont préassemblés pour réduire le temps de déploiement.



## AVANTAGES

- Gain de temps à l'installation : traversées et pigtails déjà installés et connectés.
- Traversées et pigtails testés après opération d'assemblage.
- Simplicité de mise en œuvre.
- Ouverture / Fermeture par clips.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de produit                   | TC1UxxPyyyzzz                                               |
| Couleur                           | Gris anthracite RAL 7016                                    |
| Connectique optique compatible    | LC Duplex                                                   |
| Nombre de Fibres Optiques         | 12                                                          |
| Hauteur en U (mm)                 | 1U                                                          |
| Type Connectique Optique          | LC Duplex                                                   |
| Nombre d'insertions               | 1000                                                        |
| Format pouce                      | 19"                                                         |
| Dimensions L x P x h (mm)         | 44,45 x 482,6 x 245 mm                                      |
| Modularité en capacité maxi       | Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip |
| Poids Brute Scanné de l'US (g/km) | 3,20                                                        |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Performance Optique | OM5 |
|---------------------|-----|

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Norme de transmission de données | EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3 |
|----------------------------------|-------------------------------------|

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type montage optique | Rackable 19" |
| Type d'installation  | Intérieure   |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de Protection | IP30                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformité RoHS      | Conforme RoHS                                                                                                                                                                                                          |
| Normes               | <ul style="list-style-type: none"><li>- TIA/EIA 568 C.3</li><li>- ISO/IEC 11801 Ed3</li><li>- EN 50173</li><li>- IEC 61754</li><li>- TIA/568 EIA 604-5</li><li>- TIA/EIA 455-21a</li><li>- ROHS, REACH, SvHC</li></ul> |
| Norme Composant      | IEC-61754-14 (connecteurs SC),<br>IEC-61754-20 (connecteurs LC), TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a                                                                                                                    |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Poids (Kg/U)            | 0.00        |
| Conditionnement Produit | Carton de 1 |