

TC1U24SCSLCD

Tiroir optique coulissant 19" 1U pour 24 traversées SCS/LCD

DESCRIPTION

Tiroir optique 1U format 19" 24 ports non équipé, pour connectique optique de type SC simplex ou LC duplex.



AVANTAGES

- Profondeur optimisée : gestion du lovage facilitée
- Équipé d'obturateurs en face avant
- Entrées de câbles multiples
- Ouverture / fermeture par clip



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TC1Uxxyyy
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex, SC Simplex
Nombre de Fibres Optiques	24
Hauteur en U (mm)	1U
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 48 FO
Type Connectique Optique	SC Simplex LC Duplex
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2,20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP30
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.10
Conditionnement Produit	Carton