

TC1U48PLCDOS2

Tiroir optique 1U 19" équipé de 24 traversées LCD et 48 pigtails OS2



DESCRIPTION

Le tiroir TC1U48PLCDOS2 est idéal pour les applications LAN en distribution verticale et horizontale. Robuste et fonctionnel, ce tiroir optique en acier 19" 1U dispose d'un plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter l'utilisation et la maintenance. Il offre une protection IP30 lorsqu'il est fermé. Les traversées optiques LC duplex et les pigtails LC OS2 sont préassemblés pour réduire le temps de déploiement.



AVANTAGES

- Gain de temps à l'installation : traversées et pigtails déjà installés et connectés.
- Traversées et pigtails testés après opération d'assemblage.
- Simplicité de mise en œuvre.
- Ouverture / Fermeture par clips.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TC1UxxPyyyzzz
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	48
Hauteur en U (mm)	1U
Type Connectique Optique	LC Duplex
Nombre d'insertions	1000
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	3,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP30
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - IEC 61754 - TIA/568 EIA 604-5 - TIA/EIA 455-21a - ROHS, REACH, SvHC
Norme Composant	IEC-61754-14 (connecteurs SC), IEC-61754-20 (connecteurs LC), TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	2.70
Conditionnement Produit	Carton de 1