

TC1U6ALCDOS2

Tiroir optique 1U 19" équipé de 6 traversées LCD OS2



DESCRIPTION

Le tiroir TC1U6ALCDOS2 est parfait pour les applications LAN en distribution verticale ou horizontale. Robuste et fonctionnel, ce tiroir optique 19" 1U a un plateau inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre. Il offre une protection IP30 une fois fermé. Les traversées optiques LC duplex sont montées pour réduire le temps de déploiement des liaisons optiques.



AVANTAGES

- Traversées LC duplex déjà montées : réduction du temps de déploiement des liaisons optiques.
- Plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance.
- Ouverture/fermeture par 2 clips à chaque extrémité pour accès rapide; protection IP30 une fois fermé.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TC1UxxAyyyzzz
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	6
Hauteur en U (mm)	1U
Type Connectique Optique	LC Duplex
Nombre d'insertions	1000
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	2,20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP30
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - TIA/568 EIA 604-5 - TIA/EIA 455-21a - ROHS, REACH, SvHC
Norme Composant	TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.00
Conditionnement Produit	Carton de 1