

TF2PL

Prise murale TV/FM avec 2 entrées IEC, livré avec plaston et socle

DESCRIPTION

La prise murale au format standard permet de distribuer les bandes terrestres et FM, offre une connexion rapide et facile, une faible perte d'insertion et le passage de courant continu (DC) sur la ligne principale.



AVANTAGES

- Connexion rapide et facile
- Faible perte d'insertion
- Passage de courant continu (DC) sur la ligne principale



Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Blanc RAL 9010
Sortie(s)	2
Bande de fréquence (MHz)	5-862
Poids (Kg/U)	0.20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Perte d'insertion (fm) (dB)	1
Perte d'insertion SAT/TER (dB)	TER : 1,5

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Accessoire	plastron et socle
Bande de fréquence (MHz)	5-862
Bande de fréquence SAT/TER (MHz)	TER : 5-65 / 120-862
Bande de fréquences fm (MHz)	87,5-108

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteur (fm)	IEC 9,52 mâle
Type de connecteur SAT/TER	TER : IEC 9,52 femelle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte de 1
Livraison	complète et montée
Bande de fréquence (MHz)	5-862