

TR3000W6OLP

**Borne Wi-Fi 6 extérieure IP65
antivandale****DESCRIPTION**

Borne Wi-Fi 6 extérieure IP65 antivandale, compatible Wi-Fi 802.11.b/g/n/ac/ax, supportant jusqu'à 128 utilisateurs simultanés. Installation flexible sur mur ou mât avec alimentation PoE 48V (IEEE 802.3at). Fonctionnalités avancées : multi-mode, sécurité WPA/WPA2, gestion VLAN, itinérance fluide, chipset Qualcomm IPQ5018 et antennes 4x4 MIMO.

**AVANTAGES**

- Indice de protection IP65 garantissant résistance aux intempéries et actes de vandalisme
- Compatible Wi-Fi 802.11.b/g/n/ac/ax avec support jusqu'à 128 utilisateurs simultanés
- Installation flexible sur mur ou mât avec alimentation PoE 48V (IEEE 802.3at)
- Fonctionnalités avancées : multi-mode, sécurité WPA/WPA2,



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	178 x 333 x 80
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	1236
Poids (Kg/U)	3.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension (U0/U) DC	12 V - 2A
Puissance consommée (W)	< 24
fréquence 2,4g (GHz)	2,4 - 2,484
fréquence 5,8g (GHz)	4,9 - 5,9
Interface	1 port RJ45 WAN 10/100/1000 Mbps 1 port RJ45 console Bouton de réinitialisation
Lumière led	Sys, WAN, LAN (configurable via SW)
Memoire ddr3 (MB)	512
Memoire flash (MB)	128
Nombre d'utilisateurs (Nb)	128
Protocole	IP67
Puissance rf (dBm)	25
Standard	802.11.b/g/n/ac/ax
Standard wifi 2,4g	802.11.b/g/n/ac
Standard wifi 5,8g	802.11.a/n/ac/ax
Telealimentation poe (V)	48 (IEEE 802.3at)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Chipset	Qualcomm IPQ5018+6102+8337
Debit de donnees (Mbps)	3000 (600 à 2,4GHz + 2400 à 5GHz)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de fixation	Montage sur mur extérieur ou sur mât
------------------	--------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation (°C)	-30 - 70°C
Humidité relative (%)	5 - 95

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Antenne (GHz)	Atennnes internes 4x4 dBi MIMO à double antenne
---------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonction reseau ip	Restaurer la configuration - Réinitialiser aux paramètres d'usine - Redémarrer l'appareil - Modifier le mot de passe de gestion de l'administrateur - Mise à jour du Firmware - Journal des systèmes - Programmation via la gestion web
Fonction sans fil	Possibilité de gestion centralisée et de provisionnement via les contrôleurs - 'Configuration de sauvegarde
Mode operationnel	point d'accès, passerelle, répéteur, WISP. 4 SSID en 2,4 GHz et 5,8 GHz, SSID masqué, itinérance 802.11k/v fluide, priorité 5 GHz. Sécurité : Open, WPA/WPA2, 802.1x, filtre MAC. Wi-Fi on/off programmé, RF réglable, limite d'utilisateurs, VLAN.
Outil	IPV4