

TR3000W6

Borne d'accès Wi-Fi 6 intérieure 2,4 GHz**DESCRIPTION**

Borne d'accès Wi-Fi 6 intérieure 2,4 GHz offrant une connectivité sans fil performante, adaptée aux environnements clos. Elle assure une couverture fiable et une gestion optimisée des connexions, avec une installation simple pour une intégration efficace dans les espaces intérieurs. Compatible Wi-Fi 6 pour une meilleure expérience utilisateur.

**AVANTAGES**

- Compatible Wi-Fi 6 sur la bande 2,4 GHz pour une connectivité sans fil améliorée
- Conçue pour une utilisation en intérieur, adaptée aux environnements clos
- Assure une couverture fiable et une gestion optimisée des connexions
- Installation simple pour intégration dans les espaces intérieurs



Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	184 x 184 x 34
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	555
Poids (Kg/U)	0.80

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension (U0/U) DC	12 V - 2A
Puissance consommée (W)	< 16
fréquence 2,4g (GHz)	2,4 - 2,484
fréquence 5,8g (GHz)	4,9 - 5,9
Interface	1 port RJ45 WAN 10/100/1000 Mbps 1 port RJ45 console Bouton de réinitialisation
Lumiere led	Sys, WAN, LAN (configurable via SW)
Memoire ddr3 (MB)	512
Memoire flash (MB)	128
Nombre d'utilisateurs (Nb)	128
Protocole	IPV4
Puissance rf (dBm)	25
Standard	802.11.b/g/n/ac/ax
Standard wifi 2,4g	802.11.b/g/n/ac
Standard wifi 5,8g	802.11.a/n/ac/ax
Telealimentation poe (V)	48 (IEEE 802.3at)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Chipset	Qualcomm IPQ5018+6102+8337
Debit de donnees (Mbps)	3000 (600 à 2,4GHz + 2400 à 5GHz)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de fixation	Montage sur plafond ou sur mur intérieur
------------------	--

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation (°C)	-30 - 70°C
Humidité relative (%)	5 - 95

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Antenne (GHz)	Atennnes internes 4x4 dBi MIMO à double antenne
Fonction reseau ip	Possibilité de gestion centralisée et de provisionnement via les contrôleurs - Configuration de sauvegarde

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonction sans fil	SSID multiples : 4 en 2,4 GHz et 4 en 5,8 GHz. SSID masqué, itinérance 802.11k/v fluide, priorité 5 GHz. Sécurité : Open, WPA/WPA2, 802.1x, filtre MAC. Wi-Fi on/off programmé, puissance RF réglable, limite d'utilisateurs, paramètres VLAN.
Mode operationnel	Point d'accès sans fil , passerelle, répéteur WiFi, mode WISP
Outil	Restaurer la configuration - Réinitialiser aux paramètres d'usine - Redémarrer l'appareil - Modifier le mot de passe de gestion de l'administrateur - Mise à jour du Firmware - Journal des systèmes - Programmation via la gestion web