

TSYT524G5

Câble téléphonique de 5 paires AWG24 Alu cuivré gris - Couronne de 100m



DESCRIPTION

Ces câbles téléphoniques sont destinés aux liaisons numériques haut débit. Ils sont disponibles en 1, 2, 3 ou 5 paires, AWG20 ou AWG24. Leur gaine extérieure est en PVC gris, leur âme est en aluminium cuivré.



AVANTAGES

- Câbles téléphoniques pour liaison numérique
- Ame Aluminium cuivré

AXCITY
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TSYS Gris
Construction (mm ²)	5 x 2 x AWG24
Matériau du conducteur	Aluminium cuivré
Section du conducteur	AWG24
Composition âme	monobrin
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	NF C93-529
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Nature de la gaine extérieure	PVC
Fil de déchirement	Oui
Couleur	Gris
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	5.5
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	6.1
Diamètre maxi de la gaine externe (mm)	6.7
Poids (Kg/Km)	28.299999999999997

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
Tension de test (V)	1200
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	AWG20 \leq 69.5 Ohms/km - AWG24 \leq 170 Ohms/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impedance caractéristique (Ω)	100 Ohms
--	----------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x \emptyset ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x \emptyset ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Comportement au feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
-------------------------	----------------