

TT14T1000

**Paire de brassage audio analogique
souple 0,14 mm² blindage guipage
gaine PVC noire**

DESCRIPTION

Câble patch audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.14 mm² blindé par guipage -
Gaine extérieure PVC noir Ø4.60 mm - Conditionnement 1000 m



AVANTAGES

- Câble audio symétrique 2 x 0,14 mm² âme multibrins — usage patch audio.
- Blindage par guipage — réduction des perturbations électromagnétiques pour signaux analogiques.
- Gaine PVC bleue Ø4,60 mm, conditionnement 1000 m — protection mécanique et facilitation de pose.

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	TT14xy
Section du conducteur	0,14 mm ²
Construction (mm ²)	2 x 0,14 mm ²
Couleur	Rouge

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/conducteur	65 nF/km
-----------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
Poids (Kg)	27