

UCAX

Contrôleur Wi-Fi haute performance**DESCRIPTION**

Contrôleur haute performance pour réseaux WiFi, prenant en charge jusqu'à 32 points d'accès AX (64 pour le modèle AX 3000P). Format compact 1U, consommation max 40 W, alimentation 12 V/3,33 A. Fonctionne de -10 à +40 °C, conforme aux normes CE, GB 4943.1, EN/IEC 2368-1. Ports console, USB et six ports service avec autonégociation pour gestion simplifiée.

**AVANTAGES**

- Prise en charge jusqu'à 32 points d'accès WiFi AX (64 pour modèle AX 3000P)
- Format compact 1U, consommation maximale de 40 W, alimentation 12 V/3,33 A
- Fonctionnement de -10 à +40 °C, conforme aux normes CE, GB 4943.1, EN/IEC 2368-1
- Ports console, USB et six ports service avec autonégociation



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Hauteur produit (mm)	1U
Dimension L x l x h (mm)	440 x 200 x 43,6
Bouton	Interrupteur d'alimentation Bouton de réinitialisation
Poids (Kg/U)	2.90

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique max. (W)	40
Led de statut	LED de statut système LED de statut d'alimentation 10 LEDs de statut des ports en service
Tension de sortie (V)	12 V / 3,33 A
Tension d'entrée (Vac / Hz)	100 à 240 Vac / 50 à 60Hz

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Port de service fixe (Nb)	6 (autonégociation est supportée)
Ports de gestion fixe (Nb)	1 port console , 2 ports USB

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de stockage (°C)	-40 à +70
Température de fonctionnement	-10 à +40
Humidité (%)	5 à 95 (sans condensation)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Reglementations de securite	GB 4943.1 - Marquage CE, EN/IEC 2368-1 - Directive Basse Tension 2014/35/UE
Reglementations emc	EN 300 386, EN 301 489 / EN 55032 Class A, EN 55035 / EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 / EN 61000-4-2 , EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 , EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11