

UHD08370LSZH

Câble coaxial UHD SDI 4K - Diamètre
âme monobrin 0.8 mm - Gaine violette
LSZH - Touret de 1000m



DESCRIPTION

Spécialement développé pour des liaisons jusqu'à 6 Gb/s (Norme SMPTE 2081.1), ce câble est idéal pour des liaisons UHD 4K. Grâce à sa gaine LSZH, il peut être installé dans des locaux recevant du public, comme les théâtres et les salles de concert. En partenariat avec Tecktronic, différentes longueurs ont été définies en fonction du protocole utilisé. Pour une parfaite liaison, nous vous recommandons d'utiliser sa BNC.



AVANTAGES

- Grande performance
- Excellente protection contre les parasitages et les interférences électromagnétiques
- Conforme aux normes de sécurité incendie dans les bâtiments recevant du public



Mise à jour le: 6/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Composition Âme	1x0,80mm
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Nature Tresse	Cuivre étamé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	36
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	0.037000
Conditionnement Produit	Touret de 1000m