

UHDK7MTP12LCDOS2

Cassette MTP® équipée de 12 traversées
LC Duplex OS2 pour tiroir UHDPAN3U

DESCRIPTION

Cette gamme de cassettes MTP est conçue pour les applications à Ultra-Haute Densité, comme les réseaux de Data Center, mais convient aussi aux LAN. Elle assure rapidité et performance pour les réseaux de stockage (SAN). Le raccordement plug and play facilite l'installation. Les UHDK7MTP12LCDOS2, avec 12 traversées LC Duplex et un Fanout MTP®/LC OS2, s'intègrent dans le tiroir UHDPANEL3U288C.



AVANTAGES

- Câblée en base 12, accepte 12 ou 24 fibres par cassette.
- Équipée de 12 traversées LC Duplex OM5; cassettes assemblées avec 1 ou 2 fanout MTP®/LC.
- Raccordement plug-and-play pour installation rapide.
- Conçue pour applications Ultra-Haute Densité (tiroirs UHD 1U/3U, réseaux Data Center/SAN)



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	UHDK7MTPxxyyyzzz
Couleur	Translucide
Connectique optique compatible	LC Duplex, MTP®
Nombre de Fibres Optiques	12
Nombre de fibres acceptées	24
Type Connectique Optique	LC Duplex
Dimensions L x P x h (mm)	33 x 101 x 120 mm
Matériau contenant	ABS-PC
Modularité en capacité maxi	Fixation par clip
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,30

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Cassette MTP® pour tiroir optique UHDPAN-EL3U288C
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Norme Composant	IEC 61754-20, IEC 61754-7, TIA/568 EIA 604-5, TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.10
Conditionnement Produit	Boîte