

VVH2F2X075NL

H03VVH2-F 2x0.75mm² Noir

DESCRIPTION

Les câbles d'alimentation plat H03VVH2-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d'appareillages électriques. Ils existent en blanc ou noir



AVANTAGES

câbles plat H03VVH2-F
existent en blanc ou noir
faible encombrement

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	VVH2-F
Section du conducteur	0,75 mm ²
Composition Âme	IEC 60228 Cl. 5
Nature de l'isolant	PVC
Construction (mm ²)	2 x 0,75 mm ²
Couleur	Noir
Diam mini de la gaine externe (mm)	5.2
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	5.6
Diam maxi de la gaine externe (mm)	6.3
Mode de repérage de l'isolant	HD 308 S2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	6 x Ø ext
-------------------------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Comportement au Feu	IEC 60332-1
Température d'installation (°C)	5°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
Poids (Kg)	37