

XK100T500

Câble Coaxial vidéosurveillance
analogique et numérique XK100 Gaine
PVC - Touret de 500m



DESCRIPTION

Ce câble de vidéosurveillance 75 Ohm est destiné à la liaison caméra longue distance jusqu'à 1000m. Il peut être équipé de sa BNC. Ce câble existe aussi en version LSZH ou C1 pour environnement recevant du public.



AVANTAGES

- Transmission longues distances : idéal pour caméras déportées
- Protection anti-rongeurs

AXCITY
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	XK100x
Composition Âme	7 x 0,40 mm
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	PVC
Nature Tresse	Aluminium
Type de la gaine	PVC
Diamètre sur isolant (mm)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	21
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	80
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0230
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	XK100T500
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	xk100x_hd
Pictogramme	cpr_eca
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	xk100x_hd
Gamme produit	TranXvideo
Conditionnement Produit	Touret de 500m