

XK100

Câble coaxial vidéosurveillance
analogique et numérique XK100 gaine
PVC - Touret de 1000m



DESCRIPTION

Ce câble de vidéosurveillance 75 Ohm est destiné à la liaison caméra longue distance jusqu'à 1000m. Il peut être équipé de sa BNC. Ce câble existe aussi en version LSZH ou C1 pour environnement recevant du public.



AVANTAGES

- Transmission longues distances : idéal pour caméras déportées
- Protection anti-rongeurs

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	XK100x
Composition Âme	7 x 0,40 mm
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	PVC
Nature Tresse	Aluminium
Type de la gaine	PVC
Diamètre sur isolant (mm)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	21
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	80
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0230
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x $\emptyset$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\emptyset$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	100.0000
REF	XK100
Chute Maxi E-commerce	100.0000
Photo collection SKU	xk100x_hd
Pictogramme	cpr_eca
Marques	AXCITY
Photo collection modèle	xk100x_hd
Gamme produit	TranXvideo
Conditionnement Produit	Touret de 1000m