

11VxTCPHyy

Câble coaxial intérieur – Classe A 11 dB

DESCRIPTION

Le câble coaxial Classe A 11 dB pour signaux terrestres et satellites est recommandé pour des longues distances, il est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure, ruban et tresse en aluminium.

Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.

AVANTAGES

- Distribution pour signaux jusqu'à 3 GHz
- Efficacité d'écran classe A <85 dB

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	170
Nature Tresse	Cuivre
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	710
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	78
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	88
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	5 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
11VATCPH1	Câble coaxial intérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse aluminium - Bobine de 100m	108	Bobine plastique
11VATCPH25	Câble coaxial intérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse aluminium - Touret de 250m	108	Touret de 250
11VATCPH5	Câble coaxial intérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse aluminium - Touret de 500m	108	Touret de 500
11VRTCPH1	Câble coaxial intérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse cuivre - Bobine de 100m	108	Bobine plastique
11VRTCPH5	Câble coaxial intérieur - Classe A 11dB - Ruban et tresse cuivre - Touret de 500m	108	Touret de 500