

17VxTCCLAPHyy

Câble coaxial intérieur – Classe A 17 dB
Triple blindage, âme cuivre

DESCRIPTION

Le câble coaxial Classe A 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure. Il dispose d'un triple blindage : Ruban aluminium/PVCS/Ruban aluminium + tresse aluminium et d'une âme cuivre.

Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.

AVANTAGES

- Distribution pour signaux jusqu'à 3 GHz
- Efficacité d'écran classe A >85 dB
- Bobines plastiques compatibles boîtes dévidoir
- Triple blindage

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	113
Nature Tresse	Aluminium
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	480
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	185
---	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	86
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	5 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
17VATCCLAPH1	Câble coaxial intérieur - Classe A 17dB - Triple blindage, âme cuivre - Bobine de 100m	68	Bobine plastique
17VATCCLAPH5	Câble coaxial intérieur - Classe A 17dB - Triple blindage, âme cuivre - Touret de 500m	68	Touret de 500