

1XDMX512Gx

Câble DMX512 - 1 Paire - AWG22 - Gaine
PVC grise

DESCRIPTION

Le câble 1XDMX512G est conçu pour les liaisons DMX des installations scéniques et audiovisuelles à fortes exigences.

Il assure une transmission numérique stable et fiable pour le contrôle des systèmes d'éclairage et d'effets spéciaux.

Grâce à son double blindage, il offre une excellente protection contre les interférences, tandis que sa conception robuste garantit une durabilité optimale pour un usage intensif.

AVANTAGES

- Transmission numérique haute fiabilité - Impédance 110 ohm.
- Grande souplesse.
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage : feuillard aluminium + tresse cuivre étamé.
- Marquage métrique sur gaine pour une installation précise et efficace.
- Câblage simple et rapide.

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG22
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	Blanc, vert
Blindage général	Tresse de cuivre étamé + ruban AluPES
Matière de la gaine interne	PVC
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	110 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-20°C / +70°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
1XDMX512G	Câble DMX512 - 1 Paire - 0,34 mm ² - Gaine PVC grise - Touret de 1000m	1P0_34	Gris	6	0.11	Touret de 1000