

1XDMXPOWERx

Câble hybride composé d'une paire
DMX512 et d'un câble d'alimentation
3G1.50mm²

DESCRIPTION

Câble hybride souple combinant signal lumière et alimentation :
1 câble DMX512 composée d'une paire blindée en 0,22 mm² (blindage par feuillard et tresse, impédance 110 Ω, gaine PVC bleue) associée à un câble d'alimentation 3G1,50 mm² (gaine PVC noire). L'ensemble est réuni sous une gaine générale en PVC noir de diamètre extérieur 15,50 mm.

AVANTAGES

- Câble hybride optimisant le temps de tirage
- Transmission sur longues distances
- Grande souplesse
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC noir
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
1XDMXPOWER	Câble hybride 1 x DMX512 + 3G1.50 gaine PVC noire	Noir	0,11	Touret de 1000