

2xx0BSHCy

Câble alarme souple TranXalarm LSZH Cca s1,d1,a1



DESCRIPTION

Les câbles d'alarme TranXalarm multiconducteurs souples sont destinés à la transmission des signaux de systèmes d'alarme. Ils disposent d'une gaine LSZH blanche. CPR Cca s1, d1, a1.



AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche
- LSZH
- CPR Cca s1,d1,a1

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Nature de l'isolant	PVC
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
2040BSHC	4x0.22	3.8	20.0
2060BSHC	6x0.22	4.4	24.0
2080BSHC	8x0.22	4.8	35.0
2100BSHC	10x0.22	5.1	40.0
2200BSHC	20x0.22	7.0	83.0