

2xx0B

Câble alarme souple TranXalarm

DESCRIPTION

Les câbles d'alarme TranXalarm multiconducteurs souples 0.22 mm² sont destinés à la transmission des signaux de systèmes d'alarme. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC blanc.

AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Facilité d'installation : câbles multiconducteurs offrant une grande souplesse
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PVC
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1, NF C32-070, Cat C2

INFORMATION DE COMMANDE

CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
2x0,22	3.1	15
4x0,22	3.8	25
6x0,22	4.4	36
8x0,22	4.7	51
10x0,22	5.5	60
14x0,22	5.9	73
20x0,22	6.7	113