

525xSHINOUTyyyy

Câble CAT6A U/FTP 525 MHz LSZH Dca
Intérieur Extérieur

DESCRIPTION

Le câble 525xSHINOUT Cat 6A U/FTP est un câble utilisable en intérieur et extérieur. Il permet d'atteindre des débits allant jusqu'à 10 Gb/s. Sa gaine LSZH est spécialement conçue pour lui apporter une protection contre l'humidité et les UV.

AVANTAGES

- Testé à 525 MHz
- Gaine LSZH résistante à l'eau et aux UV : adapté aux installations intérieures et extérieures
- CPR Dca s2, d2, a2

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG23
Type de blindage	U/FTP
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Violet RAL 4001

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle	154
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	77

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation de couplage (dB)	75
délaï de désalignement	< 30
Résistance au déséquilibre (Ω)	< 2
Vitesse de propagation (%)	78
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Capacité conducteur/blindage	1,6 nF/km
Capacité conducteur/conducteur	45 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x \varnothing ext
---------------------------------------	------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Dégagement de Fumée	IEC 61034-1 & -2
Dégagement de Gaz	IEC 60754-2
Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-5 Cat6A

[PHOTO_PERFORMANCE_TRANSMISSION]

INFORMATION DE COMMANDE

	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ NOM (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
5254SHI-NOUT	Câble CAT6A U/ FTP 1x4P - 525 MHz LSZH Dca - Intérieur Extérieur - Touret de 500m	Violet RAL 4001	6.6	7	7.4	0.055	Touret de 500
5254SHI-NOUT30	Câble CAT6A U/ FTP 1x4P - 525 MHz LSZH Dca - Intérieur Extérieur - Touret de 3000m	Violet RAL 4001	6.6		7.4		Touret de 3000