

88

## Câble téléphonique rigide avec écran – Série 88

### DESCRIPTION

Le câble téléphonique rigide avec écran série 88 6/10 LSZH est destiné à la réalisation de liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de téléphonie publique.

### AVANTAGES

- Excellente performance de transmission de signal grâce à une très faible capacitance
- Installation en extérieure

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Matériau du conducteur | Cuivre nu           |
| Fil de déchirement     | Oui                 |
| Nature de l'isolant    | PE                  |
| Blindage général       | Ruban aluminium PET |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tension de service (V) | 100 V |
|------------------------|-------|

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vitesse de propagation (%) | 66 |
|----------------------------|----|

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Classification CPR             | Fca           |
| Température utilisation fixe   | -30°C / +70°C |
| Température utilisation mobile | -5°C / +70°C  |

**INFORMATION DE COMMANDE**

| RÉFÉRENCE       | Ø GAINÉ NOM (MM) | POIDS (KG/KM) |
|-----------------|------------------|---------------|
| 88.8.04 ou 06   | 7.8-9.2          | 50-90         |
| 88.14.04 ou 06  | 8.7-10.7         | 80-140        |
| 88.28.04 ou 06  | 10.2-13.4        | 130-240       |
| 88.56.04 ou 06  | 13.2-18.0        | 220-430       |
| 88.112.04 ou 06 | 17.2-23.2        | 400-810       |
| 88.224.04 ou 06 | 23.0-31.2        | 750-1600      |
| 88.448.04 ou 06 | 31.5-43.0        | 1450-3050     |