

89

Câble téléphonique série 89 rigide avec écran 8 paires 8/10

DESCRIPTION

Le câble téléphonique rigide série 89 avec écran 8 paires 8/10 est destiné à la réalisation de liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de télécommunication. Gaine extérieure PE noire.

Conditionnement en touret de 600m.

AVANTAGES

- Excellente performance de transmission de signal grâce à une très faible capacitance
- Installation en extérieure
- âme 8/10e

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PE
Blindage général	Ruban aluminium PET

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Fca
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
89.8.08	10.7	127
89.14.08	13.2	201
89.28.08	16.2	370
89.56.08	22.7	700
89.112.08	30.2	1350
89.224.08	40.2	2650
89.448.08	55.8	5250