

ACBAM2xx0D

Amplificateur de puissance classe D 100V

DESCRIPTION

Les ACBAM2600D et ACBAM2240D sont des amplificateurs de puissance classe D compacts 1U, offrant une haute puissance et une faible consommation. Le modèle 2600D délivre jusqu'à 2 x 600 W selon la configuration (100 V, 8 Ω , 4 Ω , bridge), tandis que le 2240D propose 2 x 240 W en ligne 100 V. Équipés d'entrées sur borniers Phoenix, de réglages de gain en façade et d'indicateurs LED.



AVANTAGES

- Puissance élevée 2 x 240 W en ligne 100 V
- Format compact 1U
- Consommation réduite
- Faible dégagement thermique



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	2 (Bornier Euroblock symétriques)
Contact arrêt sono	Non
Dimension L x l x h (mm)	483 x 350 x 44
Lecteur Multimedia	Non
Sortie(s)	100V : 2 - 4 Ω et 8 Ω : 4
Nombre de zone(s)	2
Couleur	Noir
Rapport Signal/Bruit	> 112 dB
Taux de Distorsion	0.2% @ 1kHz (10dB/4 Ohms)
Réponse en fréquence (Hz)	10 - 20 000 (± 1 dB)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	~ 90 - 120 V ou ~ 220 - 240 V
Classe d'amplification	Classe D
Puissance de sortie (W)	2 x 600 W
Type d'amplificateur	Puissance
Priorité	Non
Puissance consommée (W)	79 W (vide), 260 W (typ), 1040 W (max)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux	Métal
Température utilisation (°C)	-10 °C à +50 °C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fournis avec	Manuel d'utilisation, cordon d'alimentation
--------------	---

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (KG/KM)
ACBAM2240D	Amplificateur de puissance classe D 2 x 240W 100V	6.4
ACBAM2600D	Amplificateur de puissance classe D 2 x 600W 100V	6.4