

ACBCTxM

Haut-parleur de plafond 2 voies grille magnétique

DESCRIPTION

La série ACBCTxM regroupe des enceintes de plafond encastrables 2 voies coaxiales haut de gamme pour les espaces tertiaires, l'hôtellerie et le résidentiel. Leur tweeter intégré assure une restitution sonore naturelle et équilibrée. Faciles à installer, elles disposent d'une grille magnétique discrète et peignable. Disponibles en versions 5", 6" et 8", avec une puissance jusqu'à 40 W.



AVANTAGES

- Son clair et équilibré
- Large couverture sonore
- Installation facile
- Grille magnétique peignable
- Plusieurs tailles disponibles (5", 6" et 8")



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Profondeur (mm)	110
Impédance	8 Ω / 100 V
Type de connectique	Bornier à serrage
Filin de sécurité	Non
Matière de la grille	ABS
Nombre de voies	2
Couleur	Blanc trafic RAL 9016
Réponse en fréquence (Hz)	50 – 20
Type montage produit	Encastré

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Directivité du Haut parleur	180°
Pression acoustique nominale 1W/1M max +/- 3 dB	97
Normes	Ces hauts parleurs répondent à la norme européenne : -89/366/CEE relative à la compatibilité électromagnétique -73/23/CEE portant sur la basse tension.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux	Métal / ABS
Type du montage	Encastré
Température de fonctionnement	-20°C / +80°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie (an)	2 ans
---------------	-------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)
ACBCT5M	Haut-parleur 5" coaxial encastré 2 voies 20 W / 100 V	Blanc trafic RAL 9016	1.5
ACBCT6M	Haut-parleur 6" coaxial encastré 2 voies 20 W / 100 V	Blanc trafic RAL 9016	1.8
ACBCT8M	Haut-parleur 8" coaxial encastré 2 voies 20 W / 100 V	Blanc trafic RAL 9016	2.6