

ACBPHxx

Haut-parleur à chambre de compression IP66



DESCRIPTION

Haut-parleur à chambre de compression IP66, conçu pour une utilisation extérieure. Pavillon étanche en ABS résistant aux UV et aux projections d'eau. Idéal pour les sonorisations industrielles et en plein air grâce à son excellente intelligibilité et sa haute pression acoustique. Protection IP66 garantissant une robustesse face aux conditions difficiles.



AVANTAGES

- Pavillon étanche en ABS résistant aux UV et aux projections d'eau
- Idéal pour les sonorisations de lieux industriels et de plein air grâce à son facteur d'intelligibilité et à sa pression acoustique élevée
- IP66



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Profondeur (mm)	310
Type de connectique	Bornier
Filin de sécurité	Non
Nombre de voies	1
Couleur	Blanc trafic RAL 9016
Réponse en fréquence (Hz)	90 - 20000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Directivité du Haut parleur	100° / 70°
Pression acoustique nominale 1W/1M max +/- 3 dB	99
Normes	CE ROHS IP66

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux	Métal / ABS
Type du montage	Murale
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection du Haut parleur	IP66
--------------------------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie (an)	2 ans
---------------	-------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)
ACBPH15	Haut-parleur à chambre de compression 15 W / 100 V / 8 Ω	Blanc trafic RAL 9016	1.4
ACBPH30	Haut-parleur à chambre de compression 30W 100V	Blanc trafic RAL 9016	2.3
ACBPH40	Haut-parleur à chambre de compression 40 W / 100 V	Blanc trafic RAL 9016	4.0
ACBPH508	Haut-parleur à chambre de compression 2 voies 50 W / 100 V / 8 Ω	Blanc trafic RAL 9016	3.9