

Acc6affxpshcy

CABLE CAT6A F/FTP LSZH MMC ACCESS Cca



DESCRIPTION

Le câble LAN MMC Access CAT6A F/FTP optimisé PoE+ allie très haut débit, alimentation électrique et fiabilité maximale sur un seul et même câble. Capable de supporter des débits jusqu'à 10 Gb/s et une alimentation PoE+ jusqu'à 30 W, il permet de connecter et d'alimenter efficacement des caméras IP, des points d'accès WiFi, des téléphones VoIP ou des équipements domotiques, tout en garantissant une transmission stable et sécurisée.



AVANTAGES

- VOIX : Analog, ISDN, VOIP
- DATA : Ethernet 10 Gbit/s
- Jusqu'au POE+
- Niveau CPR Cca s1 d1 a1



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,525
Type de blindage	F/FTP
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Code couleur isolant	Bleu et Blanc/Bleu ou Blanc - Orange et Blanc/Orange ou Blanc - Vert et Blanc/Vert ou Blanc - Marron et Blanc/Marron ou Blanc
Diamètre isolant nominale (mm)	1,22
Couleur	Blanc RAL 9003
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	7,0

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle (Ω / Km)	162
Résistance d'isolement minimum	> 5000 M Ω x km
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	81
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation de couplage (dB)	85
délai de désalignement	< 45
Résistance au déséquilibre (Ω)	< 2
Vitesse de propagation (%)	79
Classe de segregation	D
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Impédance caractéristique (Ω)	100 Ohms
Capacitance conducteur/conducteur	45 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
-------------------------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
--------------------	----------------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITION-NEMENT
ACC6AFF4PSH5	CAT6A F/FTP 1x4P LSZH	Blanc	7.0	50.0	Touret de 500m
ACC6AFF8PSH5	CAT6A F/FTP 2X4P LSZH	Blanc	14.1	98.0	Touret de 500m