

AL275M

Câble alarme souple – $2 \times 0,75 + n \times 0,22$

DESCRIPTION

Ces câbles composites souples permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme. Leur écran général aluminium les protègent contre les perturbations électromagnétiques environnantes. 2 fils de 0,75 assurent l'alimentation du système.

AVANTAGES

- Câbles composite : facilité d'installation
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Fil de déchirement	Oui
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)
AL2752	(2 x 0.22) + (2 x 0.75)	5.1
AL2754	(4 x 0.22) + (2 x 0.75)	5.5
AL2756	(6 x 0.22) + (2 x 0.75)	6.0
AL2758	(8 x 0.22) + (2 x 0.75)	6.7
AL27510	(10 x 0.22) + (2 x 0.75)	7.0