

ALxR

Câble alarme rigide

DESCRIPTION

Câble d'alarme multiconducteurs rigide pour la transmission des signaux de systèmes d'alarme, à gaine extérieure en PVC blanc et offrant une grande souplesse facilitant l'installation.

AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Facilité d'installation : câbles multiconducteurs offrant une grande souplesse
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Aluminium cuivré
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PVC
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1, NF C32-070, Cat C2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
AL4R	4xAWG24/1	3.7	23
AL6R	6xAWG24/1	4.4	33
AL8R	8xAWG24/1	4.7	49
AL10R	10xAWG24/1	5.3	58
AL12R	12xAWG24/1	5.7	65
AL14R	14xAWG24/1	5.9	73
AL20R	20xAWG24/1	6.7	110