

AUDIOLAN6A24x

Cable Patch RJ45 SOUPLE AWG24

DESCRIPTION

Câble patch RJ45 F/UTP Cat 6A 4P AWG24, extra souple, gaine PVC noire, conçu pour les liaisons RJ45.

AVANTAGES

Extra souple AWG24

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,20
Type de blindage	F/UTP
Code couleur isolant	Bleu et Blanc bleu ou Blanc - Orange et Blanc orange ou Blanc - Vert et Blanc Vert ou Blanc - Marron et Blanc Marron ou Blanc
Diamètre isolant nominale (mm)	1
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir RAL 9005

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle	244
Résistance d'isolement minimum	resistance_isolement_min_sup_5000
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	122
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

délai de désalignement	45
Résistance au déséquilibre (Ω)	2%
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO 11801 ED3
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-6 Cat6A

INFORMATION DE COMMANDE

	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ NOM (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
AUDI-OLAN6A24	Cable Patch RJ45 AWG24 Gaine noire	Noir RAL 9005	5,7	5,9	6,1	0.043	Touret de 1000